

■ ENVOLVEDORA flow pack horizontal (Mod. Ostippo)

Flow pack wrapper (Ostippo)



■ características técnicas

1. Versión inoxidable
2. Construcción en placa vertical para la máxima higiene y limpieza de la máquina.
3. Accesibilidad a mecanismos por la parte trasera.
4. Sentido de trabajo de derecha a izquierda.
5. Mordazas rotativas de soldadura transversal.
6. Tres pares de rodillos de arrastre longitudinal, soldadura y plegado del film.
7. Portabobinas autocentrante con freno.
8. Dispositivo de balancín para el control de la tensión del film.
9. Carro de alimentación de 2.3 mts de longitud.
10. Túnel formador universal o fijo.
11. Ajuste de parámetros (longitud de formato, velocidad...) desde pantalla táctil.
12. Pantalla táctil con teclado numérico para el ajuste de parámetros de la máquina, diagnóstico e información del estado de la misma.
13. Célula fotoeléctrica para el centrado de la impresión.
14. Lubricación centralizada.
15. Doble portabobinas. (Opcional).
16. Apertura automática de roldanas. (Opcional).
17. Cuchillas zig-zag y eurolock. (Opcional).
18. Sistema rechazo bolsas vacías o dobles. (Opcional).
19. Arrastre motorizado. (Opcional).
20. Pliegue inglés. (Opcional).

■ technical specifications

1. Stainless steel version
2. Cantilever construction, maximum easy of cleaning.
3. Accessibility to the internal workings from the rear of the machine.
4. Right to Left operating direction.
5. Rotary cross sealing jaws.
6. 3 Pairs of rollers for longitudinal film pulling and sealing.
7. Self centring reel holder with a brake system.
8. Balancing device for controlling the tension of the film.
9. Infeed conveyor with 2.3 meters of effective feeding space.
10. Fixed or variable forming box.
11. Machine parameter settings (bag length, speed.....) via the touch screen control.
12. Touch screen setting of machine parameters, visible operational status and error messages.
13. Photocell for print centering.
14. Centralized lubrication.
15. Double reel holder. (Optional)
16. Automatic opening of sealing rollers. (Optional)
17. Zig zag blades and eurolock. (Optional)
18. Ejector for empty/double packges. (Optional)
19. Motorized conveyor jaws. (Optional)
20. Gusseted pack. (Optional)

envase y embalaje *packaging*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL DETAILS

Peso-Weight.....	500 Kg
Acabado estándar-Standar finish.....	.AISI 304
Potencia instalada-Power installed.....	3.5 Kw
Velocidad-Speed.....	30 m/min film
Longitud del paquete-Bag length.....	60 a 530 mm
Ancho de soldadura-Cross crimper width.....	0 a 260 mm
Ancho de bobina-Film reel width.....	580 mm

A: min. 60 max. 530 mm

B: min. 10 max. 230 mm

C: min. 1 max. 120 mm

D: max. 580

E: max. 320

F: min. 60 max 75

